



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Prześła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
Rz. Warta od km 0,00 do km 68,2								
Rzeka wolnopłynąca zaliczona do II kl. drogi wodnej. Koryto rzeki jest obudowane budowlami regulacyjnymi. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi 65 m. Głębokość tranzytowa wynosi: - przy SNW 1,00 m - przy SW 1,80 m. Okres nawigacji: od marca do listopada.								
0.000		U. rz Warty do rz Odry w km 617,6. Od km 0+000 do km 68+200 Warta jest częścią połączenia wodnego Wisła-Odra						
0.000		M. Kostrzyn n/ Odrą						
0.100	P	wylot rurociągu ściekowego						Green Source Poland Sp. z o.o
0.400	P	wylot kanalizacyjny						
0.430	P	przepompownia ścieków						Zakłady Papiernicze
0.530	P	nab.						nieczynne
0.640	P	wylot kanalizacyjny						
0.700	P	wylot kanalizacyjny						
0,800	P	nab.						Zakłady Papiernicze
0.800	P	Uę.						Zakłady Papiernicze
0.850	P	wylot kanalizacyjny						
0.880	P	wylot kanalizacyjny						
0.940	P	wylot kanalizacyjny						
1.400	P	Uę.						Zakłady Papiernicze
1.450	P	nab., pt - Kostrzyn						dł. 240 m
1.700	P	Uę.						PKP
1.730		pd Ewn 110 KV						
1.780		Mt kolejowy	1	30		4.40		
2.000	L	wylot z oczyszczalni ścieków						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
2.250		Mt kolejowy	1	20		4.30		
2.300	P	nab.						RZGW P-ń i UG Kostrzyn n/O
2.400	L	pt jachtowy						zamulony
2.450		Mt drogowy	1	26		3.90		
3.650	P	wodowskaz Kostrzyn						"O"= 8,78; SNW = 155; SW = 265; WWŻ = 500
3.850	P	nab. przeładunkowe						dł. 150 m pow. 0,75 ha wł. RZGW w Poznaniu
4.000	P	U. kanału odwadniającego						
4.100	P	M. Warniki						
8.000	P	M. Dąbroszyn						
9.000	L	włot dwóch rurociągów stalowych						pob. wod. z Warty do J. Kostrzyńskiego
14.200	P	droga do wsi Kamień Mały						
17.500	P	przeławka dla ryb						
19.000	L	M. Kłopotowo						
21.400	P	U. kanału odwadniającego						
22.000	L	pompownia Kłopotowo						
22.100	L	M. Oksza						
22.300		pm						dolnolinowy - Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp.
25.400	L	pompownia Oksza						
26.000	L	M. Boguszyniec						
27.900	P	M. Świerkocin						
27.900		pd Ewn 15 KV					28	
28.500		Mt drogowy	1	30		5.10		



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
28.500		wodowskaz Świerkocin						"0" = 11,043; SNW = 233; SW = 338; WWŻ= 500
28.600	P	siedziba NW Gorzów Wlkp.						
31.000	L	M. Studzionka						
32.000	P	M. Podjenin						
34.000	P	M. Gostkowice						
34.000	P	stacja pomp						
36.000	P	M. Włostów						
38.000	L	M. Niwica - Kołczyn						
38.200		pd Ewn 110 KV					15	
38.500	P	M. Roszkowice						
43.300		pd Ewn					15	
43.500	P	M. Chwałowice						
47.300	P	M. Jeżyki						
49.500	P	M. Jeże						
49.500	L	U. starego koryta rz Warty						
50.100		rurociąg "Przyjaźń"						
50.230		Mt drogowy	1	40	6.33	8.41		w zach. obwodnicy Gorzowa Wlkp.
51.400	P	wylot z oczyszczalni ścieków						
52.000	P-L	Dolna granica m. Gorzowa						
53.100		pd Ewn					12.7	
54.200		światłowód						
54.300		pd Ewn 110 KV						
54.700	L	pt handlowy						Włas.:Miasto Gorzów Wlkp.
54.900	L	wylot kanalizacyjny						
55.150	P	Uę.						dla PKP
55.400	L	przystań wioślarska						AZS AWF Gorzów
55.500	L	przystań kajakowa						MKKS Gorzów
55.750		Mt kolejowy	1	45		4.10		



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
55.900	P	U. rz Kłodawki						
56.000	P	nab. pasażerskie						dł. 50 m
56.100	P	wylot kanalizacji deszczowej						
56.350		Mt drogowy	1	23	6.08	4.00		
56.500	L	wylot kanalizacji deszczowej						
56.700		pd Tf. - zk.						
56.850	L	przystań kajakowa						KS Admira Gorzów
56.960		światłowód						
57.100	P	wylot kanalizacji ściekowej						
57.200	P	wylot kanalizacji ściekowej						
57.250	P	pt. jachtowy - marina						pow. basenu 0,72 ha
57.300		światłowód						
57.340		Mt drogowy	1	45		5.70		
57.350	L	wodowskaz Gorzów Wlkp.						"O"= 15,51; SNW = 193; SW = 290; WWŻ = 500
57.500		basen stoczni Gorzów Wlkp.						wł . m. Gorzów Wlkp.
58.550	P	wylot kanalizacji ściekowej						ZPJ Siłwana
58.770	L	Uę.						ZPJ Siłwana
59.000	P-L	Górna granica miasta Gorzowa						
59.080		pd Ewn 110 KV						
59.100	L	Siedlice dzielnica Gorzowa						
59.300	P	Wawrów dzielnica Gorzowa						
59.500		pd Ewn					25	
59.900	L	U. starorzecza						
60.100		pd Ewn					25	
60.500	P	M. Czechów						
61.100		pd Ewn					25	
62.600		pd Ewn					25	





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
62.700		gazociąg						
63.300		gazociąg						
66.400	P	M. Santok						
67.300	P	wylot kanalizacji ściekowej						
67.700		pm						dolnolinowy-UG Santok
68.200	P	U. rzeki Noteci						
Rz. Warta od km 68,2 do km 252,0								
Rzeka wolnopłynąca zaliczona do kl. I b drogi wodnej. Koryto rzeki jest obudowane budowlami regulacyjnymi. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 36 do 40 m. Głębokość tranzytowa wynosi: - przy SNW 0,90 m - przy SW 1,60 m. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.								
69.500	P	U. starego koryta rz Noteci						
71.000	P	wylot kan. pompowni						
71.500	P	U. starorzecza						
74.000	L	M. Borek						
74.100		gazociąg						
74.900		pd Ewn					28	
76.500	L	U. starorzecza						
79.200	L	wylot kan. odwadniającego						
80.000	L	wylot kan. odwadniającego						
82.000	L	M. Trzebiszewo						
90.750	L	U. rz. Obry						
90.820		Mt kolejowy	1	25		4.90		właściciel: UMiG Skwierzyna
91.400	L	wylot z oczyszczalni ścieków						
91.500	L	pt Skwierzyna						nieczynny, zamulony
91.800	L	nab. - promenada miejska						długość 120 m
92.060	P	stary przyciółek Mt						
92.100	P	nab. pasażerskie						dł. 48 m, wł K. Witek
92.160		Mt drogowy	1	34		4.20		



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
92.160	L	wodowskaz Skwierzyna						"0" =21,82; SNW=167;SW=269; WWŻ=500
92.250	L	U. rm						
92.500		pd Ewn 15 KV						
95.500	P	U. starorzecza						
97.000		granica Nadzorów Wodnych w Gorzowie Wlkp. i Międzychodzie						
97.500	P	M.Świniarki						
98.800	L	U. Kanału Dłusko						
100.500	P	M. Świniary						
103.000	L	M. Dłusko						
103.000	P	M. Krasne Dłusko						
103.400	L	U. Strugi Lubikowskiej						
103.400		pd Ewn					12	
104.800	P	U. rm						
105.000	P	M. Nowy Dwór						
107.000	P	M. Skrzynice						
107.800	L	U. Kanału Poręba						
109.050		pd Ewn					10	
109.400	P	U. rm						
110.500	P	M. Małe Krobielewko						
112.000	P	M. Krobielewko						
112.150		pd światłowodowy podziemny						
112.500	L	M. Krobielewo						
114.100	P	M. Wiejce						
114.400	P	PŻ						w trakcie realizacji
114.500	P	U. rm						
115.300	P	U. rm						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
116.300 119.000		granica woj. wielkopolskiego i lubuskiego						
116.600	P	U. Strugi Mieżyńskiej						
118.360		rurociąg naftowy i gazowy						
118.360		dwa pd światłowodowe podziemne						
120.000	P	M. Mierzyn						
121.400	L	U. Strugi Dormowskiej						
124.400	L	M. Muchocin						
125.100	L	U. rm						
126.400	P	wylot Kan. Ulgi						
127.000 128.000		M. Międzychód						
127.110		rurociąg tłoczny sanitarny						
127.200		Mt drogowy	1	33		4.90		
127.200	L	wodowskaz Międzychód						"0"-29,13; SNW=121; SW=233; WWŻ=500
127.300	L	U. rm						
127.500	L	Międzychód - stanica wodna						UMiG Międzychód
127.600		zk kabel światłowodowy						
127.800		trzy wyloty kanalizacji deszczowej						
128.000	L	Port - Marina, pomost pływający						zarządca: MTTiSW w Międzychodzie
128.000		pd Ewn					17	
128.800	L	U. Strugi Bielskiej						
129.000	P	włot Kan. Ulgi						
130.350		pd Ewn					14	
132.100	L	U. Strugi Kamionka						
133.010		pd Ewn					12	
133.100	L	M. Aleksandrowo						
133.900	P	U. Strugi Piaskowej						
135.350		rurociąg wodociągowy						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
135.400	L	M. Zatom Stary						
135.400	P	M. Zatom Nowy						
135.400		pm						prom górnolinowy WWŻ=5,10; WZDW-RDW Szamotuły
135.500		pd Tf					9	
135.500	P	U. Strugi Barlińskiej						
136.000		pd Ewn					16.0	
136.500	L	U. rm						
137.100	L	U. rm						
137.500	P	M. Chorzępowo						
138.000	P	U. rm						
139.000	L	U. rm						
139.050		zk rurociąg wodociagowy						
139.300	P	U. rm						
140.100	L	U. rm						
140.300	L	M. Kłosowice						
140.800	P	M. Kobylarnia						
140.900		pd Ewn					10.0	
140.900	P	U. rm						
142.800	L	wylot kanalizacyjny						
143.100	L	U. rm						
143.900	P	M. Marianowo						
143.950	P	U. Strugi Lichwińskiej						
144.400	L	M. Sieraków						
144.400	P	wylot Kanału Ulgi						
144.800	P	PŻ						UMiG Sieraków
144.980		zk rurociąg tłoczny ścieków surowych						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
145.000		Mt drogowy	1	29.7		4.0		
145.150	L	U. Strugi Jaroszewskiej						
145.260		pd Ewn					14.0	
146.000	P	włot Kanału Ulgi						
146.400	P	U. Strugi Młyńskiej						
147.000	L	U. Strugi Lutomskiej						
147.300	L	U. rm						
148.000	P	U. rm						
148.800	P	M. Bucharzewo						
149.900	P	U. rm						
150.000	L	M. Tuchola						
151.000	P	M. Bukowce						
152.500	P	U. Strugi Młyńskiej						
154.050	L	U. Strugi z jez. Krzymień						
156.400	L	U. Strugi z jez. Pakowie						
156.950		pd Ewn					12.0	
157.500	P	M. Chojno						
157.500		pm						dolnolinowy, międzybrzegowy, WZDW P-ń
159.000	P	U. rm						
160.200		pd Ewn					10.0	
160.500	L	M. Lubowo						
162.400	L	U. pot. "Ostrowski"						
162.400	P	U. Strugi młyńskiej						
162.900	P	U. rowu ze stawów rybnych						
163.200	P	M. Krasnobrzeg						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
163.210		pm						dolnoliniowy, międzybrzegowy UMIG we Wronkach
163.230	L	M. Wartosław						
164.000	P	M. Krzywołęka						
166.020	P	U. rowu młyńskiego						
166.150	P	M. Popowo						
166.750	L	U. rm						
167.000	L	M. Pierwoszewo						
169.600		pd Ewn					10.0	
169.750		pd Ewn						
169.900	L	nab. przeładunkowe						UMiG Wronki, dł 100, nieczynne
169.900 171.700		M. Wronki						
170.200	L	wylot ścieków z Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego						
170.200	L	Uę. dla Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego						
170.260		Mt. kolejowy	1	30.0		4.7		
170.300	L	Uę. dla PKP						
170.350	L	zrzut ścieków miejskich						
170.420	P	zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni						
171.200	L	zrzut scieków kan. miejskiej						
171.400	L	Wodowskaz Wronki						"0"=36,66; SNW=140; SW=244; WWŻ=480
171.400		Mt drogowy	1	17.0		5.2		
171.600	L	zrzut scieków kan. miejskiej						

Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
171.900		pd Ewn					10.0	
172.000	L	U. rm						
172.600	P	U. rowu ze stawów rybnych						
173.400	P	U. rowu ze stawów rybnych						
174.000	L	M. Borek						
174.020	P	U. rowu ze stawów rybnych						
174.500		pd Ewn					10.0	
174.560	P	U. strumienia Smolnica						
174.560	P	M. Smolnica						
174.600	P	U. rowu ze stawów rybnych						
175.980	P	U. rm						
176.500	L	U. rm						
177.150		granica nadzorów wodnych w Międzychodzie i Poznaniu						
177.300	P	U. rm						
178.100	P	U. rm						
178.200	P	M. Piotrowo						
181.400	P	M. Obrzycko - Pałac						
181.400	P	zrzut ścieków kan. z Pałacu						
181.900	L	U. rz. Sama						
182.100		pd Ewn					10.0	
182.200		Mt. drogowy	1	24.0		5.20		
182.300	L	M. Obrzycko						
182.310		pd Ewn					10.0	
182.330		pd Ewn					10.0	
182.350	P	zrzut ścieków gosp.						
182.500	P	M. Zielona Góra						
183.050		pd Ewn					10.0	
183.350	L	zrzut ścieków z oczyszczalni						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
183.400	L	nab.						nieużywane wł. UMiG Obrzycko
184.300	P	M. Borownik						
184.420	P	U. rowu młyńskiego						
185.100	P	M. Stobnicko						
187.770	L	zrzut ścieków						
187.800	L	M. Brączewo						
188.000	P	U. Strumyka Stobniczaka						
188.000	P	M. Stobnica						
188.400		Mt. kolejowy	1	39		6.50		
188.900		pd Ewn					10.0	
190.430	P	U. strugi Młyńskiej						
190.460	P	M. Kiszewko						
190.500	L	M. Jaryszewo						
192.960	L	U. rzeki Czarna Woda						
193.980	L	U. stawu Sycyn						
194.150	L	M. Dołęga I						
194.600	L	U. rz. Samica						
194.800	L	M. Ruks-Młyn						
194.920		pd Ewn					15.50	
194.950	P	rm						
195.450	P	M. Kiszewo						
195.600		pm						górnolinyowy, międzybrzegowy; wys. od WWŻ-6,90 UMiG Oborniki
195.600	L	M. Dołęga II						
195.600	P	U. strumyka						
196.700	P	M. Bąblinek						
198.500	P	M. Bąblin						
198.700		pd Ewn					10.0	



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
198.770	L	M. Niemieczkowo- Leśniczówka						
201.900		pd Ewn					10.0	
202.000	P	M. Słonawy						
202.750	P	M. Słonawy - cegielna						
202.800	L	U. strumyka						
203.100		pd Ewn					15.0	
203.500	P	zrzut z oczyszczalni ścieków						
203.500	L	M. Uścikówek						
203.600	L	U. strumyka						
204.410	P	U. kanału ze stawu						
205.500 206.900		M. Oborniki						
205.700	P	U. rz. Wełny						
206.000		Mt drogowy	1	29.0		5.20		
206.250	P	zrzut ścieków						
206.310		wodowskaz Oborniki						"0"=42.0; SNW=187.0; SW=292.0; WWŻ=530
206.310		Mt drogowy	1	26.0		7.10		
206.370	P	zrzut ścieków						
206.630		Mt kolejowy	1	30.0		5.80		
206.650		pd Ewn					7.0	
206.700		pd Ewn					7.0	
206.830	L	M. Oborniki - cegielnia						
207.450	P	pt						UMiG Oborniki
209.000	L	U. strumyka						
209.200	L	M. Gołaszyn						
209.800		gazociąg tranzytowy Ø 1400						
209.850		gazociąg tranzytowy Ø 1400						
212.000	L	U. strumyka						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
215.000		granica nadzorów wodnych w Obornikach i Poznaniu						
216.300	L	M. Radzim						
218.030	P	U. strumyka						
218.500	P	U. strumienia Goślinka						
219.000	L	U. rm						
219.800	P	M. Mściszewo						
220.000	P	miejsce postojowe z infrastrukturą turystyczną						UMiG Murowana Goślina
220.500	P	M. Złotoryjsko						
224.000	P	M. Promnice						
224.020	P	zrzut ścieków z zakładów w Bolechowie						
224.500	L	zrzut ścieków HCP - Cegielski - Bolechowo						
224.730	P	wylot kanalizacji deszczowej						
224.800		pd Ewn					13.0	
224.820		pd Ewn					10.0	
224.860		Mt drogowy	1	32.5		5.7		
224.860	L	M. Biedrusko						
224.900		pd gazowy						
225.000	P	M. Bolechowo						
225.300	L	zrzut ścieków kanalizacyjnych						
226.400	P	Uę. dla zakładów gumowych w Bolechowie						
228.970		zk.						cała szerokość rzeki
229.000	P	M. Owińska						
229.800	P	Uę. dla szklarni w Owińskach						
230.000	L	M. Radojewo						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
230.780	L	U. rm						
230.780	L	początek granicy M. Poznania						
230.900		rurociąg "Przyjaźń"						
230.950	P	U. rm						
231.500	P	nab. i elewator zbożowy						dł. nab. 117m - nieczynne
231.500	P	M. Miękowo, Miękówka						
232.000	L	M. Nowa Wieś						
232.400	L	U. rm						
232.400	P	zrzut ścieków przemysłowych						
232.400 235.000	P	M. Czerwonak						
233.200		pd Ewn					23.0	
234.200		pd Ewn					5.5	
234.400	P	stanica wodna						właściciel: UG Czerwonak
235.000	P	COŚ Poznań						
235.800	L	U. Potoku Różanego						
237.250	P	zk. - wylot COŚ Poznań						
237.340		Mt Kolejowy - Koziegłowy	1	30.0		12.80		
237.340		dolna granica Miasta Poznania						
237.450		ciepłociąg wiszący nad rzeką				6.60		
237.500	P	Uę. dla Elektrociepłowni Karolin						
237.570		gazociąg wiszący				8.00		
237.700		gazociąg pod dnem						
237.750		syfon kanalizacyjny						
239.500	L	wylot ścieków						
239.600		Mt Lecha	1	23.0		5.60		
239.640		zk.						
239.660		syfon kanalizacyjny						
239.850	P	U. rz Głowieńki						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
240.220	L	Wodowskaz Poznań						roboczy zsynchronizowany z wodowskazm na M. Rocha
240.250	L	siedziba NW Poznań						
240.300	P	U. Cybińskiego Kanału Ulgi						
241.000	P	włot do kanału węglowego						
241.000	P	zim.						
241.000	L	U. rz Bogdanki						
241.300	P	Uę. brzegowe dla EC Garbary						
241.500	L	ruiny starej śluzy fortecznej						
241.600		pomost ciepłociągu				6.90		
241.760		Mt kolejowy na Garbarach	1	11.5		4.30		
241.760		Koniec Poznańskiego węzła wod.						
241.760	L	pocz. nab.						dł. 300 m nab. mur ceglany
242.000	L	basen byłego portu w Poznaniu						
242.300	P	PŻ - pasażerska						
242.560	P	wylot kanalizacji komunalno-burzowej						
242.600		Mt Chrobrego	1	24		4.90		
242.800		zk.						
243.300	P	włot do Cybińskiego Kan. Ulgi						
243.400		przejście podziemne zk. - KABLE + GAZ						
243.500		przejście podziemne zk. - KABLE + GAZ						
243.600		Limnigraf w Poznaniu						"0"=49,46; SNW=162.0;SW=263; WWŻ=500
243.650		Mt Rocha	1	32		5.4		
244.100	L	U. kan. burzowego						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
244.160		Mt Królowej Jadwigi	1	30		6.5		
244.260	L	przystań klubu wiośl. "TRYTON"						
244.270	P	posterunek Policji Wodnej						
244.450	L	przystań sportowa						wł. klub wioślarski z 1904r.
244.470	P	przystań sportowa						wł. KS "POSNANIA"
244.490	P	przystań sportowa						wł. Tow. wioślarskie "Polonia"
244.510		zk.						
244.550	L	przystań przeładunkowa						właściciel - HCP Poznań
244.600	P	przystań sportowa						wł. KS "Warta"
244.680	P	przystań sportowa						wł. KS "Stomil"
244.750	P	przystań sportowa						wł. KS "Energetyk"
244.850	L	U. kan. burzowego						
245.000	L	Dawne Łazienki Miejskie						LOP Zarząd Okręgowy z siedzibą w Poznaniu; Ośrodek szkolenia sportów wodnych; Poznański Klub motorowodny
246.000		Mt Przemysła I	1	31.0		7.40		
246.000		Początek Poznańskiego .węzła wod.						
246.150		pd Ewn					16.0	
246.200	P	pt zim.						
246.200	P	U.strugi Obrzyca						
246.520	P	zrzut ścieków przemysłowych						
246.600	P	zrzut ścieków przemysłowych						
246.670	P	zrzut ścieków przemysłowych						
246.670	L	U. ścieku burzowego						
246.800	P	zrzut ścieków przemysłowych						
246.840	P	zrzut ścieków przemysłowych						
246.950	P	Uę. Zakł. Stomil						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
247.600	L	Uę. dla PKP						
247.630		Mt kolejowy w Starołęce	1	16		5.90		konstrukcja stalowa 5 przęsłowy
247.800		zk.						
248.800	L	Uę. dla poznańskich wodociągów						
249.500		Mt na A2 Starołęka - Marlewo	1	36		6.65		
251.000 253.000		górna granica M. Poznania						
251.500	L	M. Luboń						
251.650	P	U. rz. Czaplinka						
251.700	L	Lubońskie Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego						
251.710		rura tłocząca ścieki z Lubonia						
251.900	L	przystań wioślarska w Luboniu						
Rz. Warta od km 252,0 do km 406,6								
Rzeka wolnopłynąca zaliczona do kl. I a drogi wodnej. Koryto rzeki jest obudowane budowlami regulacyjnymi. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi 30 m. Głębokość tranzytowa wynosi: - przy SNW 0,50 m - przy SW 1,10 m. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.								
253.140		pd Ewn					12.0	
253.520	L	nab. zakładów fosforowych						dł. 65m żelbetowe wys. 7.0m
253.640	L	Uę. dla zakładów fosforowych						
253.760		pd Ewn					10.0	
254.000	P	M. Czapury						
254.500		pd Ewn					10.0	
254.600	P	U. strugi Głuszynka						
255.450		pd Ewn					10.0	
256.000	P	M. Wiórek						
257.700	L	M. Łęczycza						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
257.700	L	U. strumienia Wirynka						
258.600	L	U. rm						
259.000	L	M.Puszczykowo						
261.500	L	M. Puszczykówko						
262.300		przejście pod dnem magistralą wodociagową zk.						
263.000	L	M. Niwka						
263.100	L	PŻ- dla kajaków i małych łodzi motorowych						właściciel: UM Puszczykowo
263.500		pd Ewn					10.0	
263.800		pd Ewn					10.0	
264.600	P	M. Rogalinek						
264.860		Mt drogowy	1	18		5.08		
265.020		2 nitki rurociągu kan. San.						
265.035	L	wylot kaskadowy ścieków z oczyszczalni						
265.130	L	U. kan. Mosinka (kan. Obrzański)						
265.500		pd Ewn					14.0	
265.500	L	M. Mosina						
267.000	L	M. Sowiniec						
270.000	P	M. Rogalin						
271.270	L	U. strumienia						
271.850	L	M. Baranowo						
272.500	L	wylot kan. sanitarnego						
272.700	L	nab. + wnęka						
272.800	L	promieniste Uę. Krajkowo						
273.000	L	M. Krajkowo						
274.000	P	M. Świątniki						
274.300	L	wlot do kan. sanitarnego						
276.000	P	M. Radzewice						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
276.000		granica pomiędzy nadzorami wodnymi w Poznaniu i w Śremie						
276.200	P	Wlot do starorzecza "Święconka"						
276.700	P	strażnicówka Radzewice						
277.300	P	Wlot do Starorzecza " Rezerwat Tuchoń"						
278.500	P	M. Trzykolne Młyny						
281.000	P	M. Trzmoniec						
281.500	L	M. Tworzykowo						
281.800	P	U. rm						
283.000	P	M. Orkowo						
283.250	P	Wlot do Starorzecza "Ustalce"						
285.000	P	M. Niesłabin						
285.700	L	M. Jaskowo						
285.700	L	PŻ, centrum hippki, stadnina koni, hotel, restauracja, pole namiotowe						
287.700	L	M. Góra						
287.900	P	U. starorzecza						
288.500		pd Ewn					12.0	
290.000	L	M. Psarskie						
290.000	P	M. Zbrudzewo						
290.000	P	wylot Kanału Ulgi w Śremie						
290.900	P-L	dolna granica M. Śrem						
290.900	L	wylot kolektora ściekowego						
291.100	L	wlot przepompowni						
291.100	L	marina w Śremie we wlocie przepomp.						
291.240		pd Ewn					12.0	
291.800	L	siedziba NW w Śremie						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
291.800	L	wodowskaz Śrem						"0"= 57,84; SNW=186: SW=286; WWŻ=500
291.830	L	przystań statku "Bajka"						
291.850	P	wylot kolektora burzowego						
291.860	P	przystań dla małych statków						
291.900		pd Enn					12.0	
291.980		Mt drogowy	1	30		5.00		
292.000	P	wylot burzowy						
293.050	L	U. rowu						
293.300	P	wylot burzowy						
293.300	P-L	górna granica M. Śrem						
293.400		rurociąg gazowy - zk.						
294.220		pd Ewn					12.0	
294.300		Mt drogowy	1	30	7.02	4.88		w obwodnicy Śremu
295.000	P	M. Kawcze						
296.300	P	wlot Kanału Ulgi w Śremie						
296.500	L	M. Łęg						
296.500	L	U. rm						
297.000	P	M. Mechlin						
298.700	L	M. Bystrzek						
300.600	L	U. starorzecza						
301.050	L	U. rm						
301.100	P	M. Dąbrowa						
302.400	P	przystań dla małych statków, pole namiot.						
302.800	P	M. Grodzewo						
303.100	P	M. Zwola i Kotowo						
304.160	L	M. Sroczewo						
304.200	P	M. Biała Karczma						
304.500	P	U. strumyka						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
305.000	L	U. rm						
306.200		gazociąg po dnem						
306.900	P	M. Józefowo						
307.000	P	M. Kępa Mała						
307.000	L	M. Zaborowo						
307.200	P	U. kanału Moskawa						
307.500	P	M. Kępa Wielka						
308.350		pd Eśn					12.0	
309.000	L	przepompownia -rm						
309.700	P	M. Potachy						
311.000	L	M. Gogolewko						
311.500	P	M. Młodzikowo						
313.000	L	M. Gogolewo						
313.100	L	przystań dla małych statków, miejs. biwak						
315.750		pd Ewn					14	
316.000	L	M. Świączyń						
317.050	L	U. rz. Chociczka						
318.000		Mt kolejowy	1	18		2.70		
318.200	P	M. Solec						
318.200		światłowod - zk.						
320.100	L	M. Rogusko						
321.200	P	M. Komorze						
321.200	P	U. strugi Miłosławka						
323.000	P	M. Krzykosy						
323.500	L	M. Nowe Miasto- Piaski						
323.500	L	U. starorzecza - zim, stacja WOPR						
323.700	L	strażniczówka - Nowe Miasto						
323.950		Mt drogowy	1	26		4.20		
323.980		światłowod - zk.						
324.000	P	M. Lubrze						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
324.450	L	Marina Nowe Miasto, pole namiotowe						właściciel - Zbigniew Sudnik
325.000	L	M. Nowe Miasto						
326.500	P	M. Witowo						
328.100	L	M. Hermanów - stadnina koni						
329.000	P	M. Pięchkowo						
329.300	P	U. rz. Osiek rm						
330.600		pm Dębno						prom górnolinowy wys liny od WWŻ - 5,50
331.370	L	Uę. dla PKP						nieczynne
331.420		Mt kolejowy	1	32		4.60		
332.700	P	M. Orzechowo						
333.000	L	U. rz. Lutynia						
334.500	P	Uę. przemysłowej						Orzechowo - fabryka sklejek
336.300	P	pm Czeszewo						prom górnolinowy wys. od WWŻ-5,50 wł. nadleśnictwo Jarocin
336.500		pd Ewn					7.40	
340.000	P	M. Szczodrzejewo						
340.000	L	M. Gąsiorowo						
341.000	L	M. Szczonowo						
342.270	L	U. strumyka Lubieżka-rm						
342.300	L	M. Pogorzelić						
342.550	P	M. Nowa Wieś Podgórna						
342.550	P	U. rm						
342.550		pm						pm górnolinowy, wys. od WWŻ 5,50; wł. Zarząd Dróg Powiatowych Września



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Prześła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
342.600	P	wodowskaz - Nowa Wieś Podgórna						"0" =67,4; SNW=163; SW=257; WWŻ=500
345.400	L	U. rm						
346.000	P	M. Spławie						
346.000	L	U. rm						
347.200	L	M. Komorze						
347.200	L	U. rm						
348.000	L	M. Modlice						
348.000	L	U. rz. Proсны						
348.000		granica nadzorów wodnych w Śremie i w Łądzie						
349.200		pd Eśn					8.0	
351.000 353.000	P	M. Pyzdry						
351.100	L	U. rm						
351.600		pd Eśn					8.0	
351.900	P	przystań wodna w Pyzdrach						Towarzystwo Turystyki Wod. "Perkoz"
352.000	L	miejsce postojowe z rekreacją na brzegu						UMiG w Pyzdrach
352.300		Mt drogowy	1	36.2		4.40		
353.400		pm						górnolinowy wł: UMiG Pyzdry
353.000 354.000	P	M. Dłusk						
361.850	P	U. rz. Wrześnica						
364.700	P	Pałac w Ciężeniu						
364.000 365.500	P	M. Ciężen						
365.400		pm						górnolinowy UG Łądek
368.200	P	U. rz. Meszna						
368.700 369.800	P	M. Policko						





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Prześla żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
369.800 371.000	P	M. Łąđ						
370.200		pd Eśn					8.0	
370.320	P	marina "Łąđ"						właściciel - Mirosław Słowiński ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7/14 02 - 954 Warszawa
370.500		Mt drogowy	1	48		6.00		
371.000	P	siedziba NW w Łądzie						
371.000	P	Klasztor w Łądzie						
374.200	L	U. rz. Czarna Struga "Stara"						
378.250	P	U. rm						
379.500 381.000	P	M. Ratyń						
380.300	L	U.rz Czarna Struga "Nowa"						
382.500		pm						górnolinowy, wł. UG w Łądku
385.150		Mt drogowy	1	41		5.90		
392.200		wodowskaz Sławsk						"0"=75,77; SNW=253; SW=323; WWŻ=450
392.200		pm						górnolinowy, wł. ZDP w Koninie
392.250	L	marina - w realizacji						Właściciel - Jacek Wojciechowski ul. Flisacka 20 52 - 502 Konin
396.300		pm						wahadłowy, wł. UG Stare Miasto
397.600		pd Ewn					11.0	
399.500		pm						wahadłowy, wł. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Konin
400.000		pd Ewn					11.0	
401.000		Mt drogowy	1	40	8.90	7.63		w Koninie
401.200	P	wylot Kanału Ulgi Konin						
401.500	L/P	dolna granica M. Konina						
402.700 403.300	L	Bulwar nadwarciański - PŻ						właściciel - UM w Koninie, administruje - Miejski Ośr. Sportu i Rekreac. w Koninie
403.100		Mt (kładka dla pieszych)	1	32		4.90		





Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość m	SW NPP m	WWŻ m		
403.300		Mt drogowy	1	34		4.90		
403.400	L	U. rm						
404.100	P	włot Kanału Ulgi Konin						
405.000		pd Ewn					11.0	
406.500		M. Konin-Morzysław						
406.600	L-P	górną granicą M. Konina						
406.600	P	Włot do Kanału Ślesińskiego						



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
Kanał Ślesiński od km 0,00 do km 32,0										
Kanał sztuczny łączący rz. Wartę z J. Gopło, utworzony z połączenia przekopami łańcucha jezior Konińsko - Ślesinskich zaliczony do II kl. drogi wodnej. Posiada cztery śluzy żeglugowe - komorowe. Szerokość szlaku wynosi od 22 do 25 m. Głębokość wody w kanale waha się od 1,30 do 2,20 m Okres nawigacji: od trzeciej dekady kwietnia do listopada.										
0.000		Połączenie Kanału Ślesińskiego z rz. Wartą								
0.000		Granica NW w Koninie i Łądzie								
0.360	P	Przepust wałowy z kłapą zwrotną								konst. żelbet. kłapa stalowa 1,2 x 0,8 mech. wyciągowy ślimak ręczny
0.360		pd Eśn							11	wł. RZGW
0.420	P	Przepompownia Q = 6m3/s kl. Bud. II, rok bud. 1966								Pompy typ VUP 801, szt 5 Q=1,5 - 1,7 m3/s, silniki el. 45 kw
0.430		włot do przepompowni w Morzysławiu								
0.430	L	M. Morzysław								
0.430		Śl. komorowa nr 1 Śr. wys. piętrz.0,48 wrota powodziowe, dwuskrzydłowe	58.0	9.60						"0" dół -78,53, "0"góra -79,53
0.460 0.730	L	nab.								dł. 70m, ścianka typu Larsen, wł.: Fugo+WART - EKO
0.660	P	wylot kanału przepompowni w Morzysławiu								
0.760		Kolektor sanitarny Ø 160 pod dnem kanału -zk.								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użytkowe m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
0.870	P	zrzut wód deszczowych z piaskownika								rów otwarty umocniony brukiem i kiską faszynową
1.000	P	M. Laskówiec								
1.000		pd E							11.0	
1.040		Mt drogowy Konin - Sompolno			1	27.2	4.7	4.47		konstr. żelbetowa
1.070		gazociąg Ø 160 pod dnem kanału								
2.240		pd Eśn							11.0	
2.270		Mt kolejowy Warszawa - Poznań			1	25.0	4.57	4.34		konstr. stalowa, dł. 29,3 m
2.280	L	Wylot rm z byłej odkrywki KWB Konin								rura betonowa 2 x Ø 60
2.300		gazociąg Ø 160 pod dnem kanału - 2 szt.								rura osłonowa
2.700		pd Enn							11.0	
3.600	P	M. Rudzica								
3.600		Mt drogowy Rudzica			1	27.2	4.7	4.47		konstr. żelbetowa
4.800	P	zrzut wody z rowu opaskowego wokół stawów hodowlanych GR Gosławice								rura stalowa Ø 800
5.300	P	Zrzut wody ze stawów hodowlanych GR Gosławice								rura stalowa Ø 1000
5.600	P	M. Anielew								
5.600		Mt drogowy Anielew			1			4.50		żelbetowy 1-przęsłowy
5.650	P	zrzut wody ze stawów rybnych GR Gosławice								rura stalowa Ø 1000
6.000		pd Ewn							11.0	
6.100	L	wylot rm								odprowadzającego wodę z dołów potorfowych Ø 2,3 m
7.500	L	M. Gosławice								
7.840	L	wylot rm								odprowadza wodę GR Gosławice, Acipol, El. Konin
7.880	P	wlot do przepompowni w Pątnowie								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
7.900	L	M. Pątnów								
7.900	P	Przepompownia Pątnów								rok bud. 1966 Qmax=5,8 m3/s kl. Bud. II pompy szt. 5
7.950		Śl. komorowa nr 2 Pątnów śr. wys. piętrzenia 1,37 kl. bud. I	58.0	9.6						rok budowy 1937-1939 "0" dół 79,82; "0" góra 79.80
8.050	L	śluzantówka Pątnów awanport konst. metal - drewn dł 32m, szer.0,55 m								5 pomostów, dł 4,5 m, szer. 0,55 m
8.110	L	zrzut wody z elektrowni Konin, GR Acipol								Kanał szer. 20 m
8.120	P	wylot z przepompowni w Pątnowie								
8.150		pd Eśn							11.0	
8.350		pd Eśn							11.0	
8.400		Mt drogowy Pątnów			1	27.2	4.63	4.43		konst. żelbetowa
8.500 10.700		Jez. Pątnowskie								
8.800	P	zrzut wody chłodniczej ZE PAK								przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 6 m, pietrzenie 0,4 m
10.500	L	M. Łężyn								
10.850	L	zrzut wody chłodniczej ZE PAK								przelew ścianka szczelna typu Larsen szer. 5 m, piętrż 0,3 m
10.950		Mt drogowy Łężyn ; Mt kolejowy KWB Konin			1	30	5.13	4.93		konstr. żelbetowa
10.980		pd Eśn							11.0	
11.000 17.200		Jez. Wąsowskie, Mikorzyńskie								
11.600	L	Wyspa Klary								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
11.700	P	nab. przystań jachtowa + kąpielisko								rekreacyjne, betonowe, przystań jachtowa, dł. 25 m, kąpielisko 15x15 pomost stal-drewn L=15m, Ø=1,5 wł. Z.Jóźwiak
11.780	P	Ośrodek wypoczynkowy Bernardynka								pomost pływający 10x4 wł. Józef Jóźwiak
12.000	L	wieś Honoratka								
12.700	P	nab.								betonowe L=53 m, szer. 4,0 m pomost pływ. 13x2,5
12.950	L	nab.								betonowe, ZHP Konin, pomost 72x4 z dojściem 13x6
13.000	P	wieś Wąsosze								
13.300	L	przystań żeglarska "Bosmat" + PAK								pomost 50 x 2.0 z dojściem 30 x 2.0
13.550		pd Eśń							11.0	wł.: KWB "Konin"
13.630		pd Ewn 110 kV							13.0	wł.: KE ENERGIA
14.000	L	wieś Mikorzyn								
14.147	L	Ośrodek wypoczynkowy Witing								pomost 60 x 1,6 z dojściem 8 x 1, 6 4 szt.
14.200	P	M. Wąsowskie Holendry								
14.320	P	przystań jachtowa 9 stanowisk								pomost 8,5 x 1,5 z dojściem 53 x 1,5
15.470	P	ośrodek wypoczynkowy "Delfin"								pomost 45x2 z dojściem 15x2 wł. J. Małkiewicz
15.500	L	M. Lubomyśle								
15.500	P	wieś Półwiosek Stary								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
15.500		pomost pływający								pomost 12,0 x 1,5 z dojściem 10x1,5
16.000		M. Lubomyśle								
16.220	L	Strażnicówka wodna RZGW Poznań								pomost 12,5x2,3
16.500	P	nab.								stalowe ścianka typu LARSEN przystań jachtowa 5 stanowisk
16.500	L	M. Ślesin								
17.115		Mt drogowy Ślesin Mt kol wąskotorowej			1	30.0	5.28	5.08		konst. żelbetowa "0" 82,285
17.121		pd Tf.							5	
17.200 21.700		Jez. Ślesińskie								
17.350	P	nab.								OSIR Ślesin L=150 m, konst bet, pomost stal-drew 50x2 szt.5
17.350	P	Termy ślesińskie-miejsce do cumowania								
17.770	P	pomost metalowo - drewniany								L=12m, szer=12m
18.250	P	nab.								betonowe dl=40m, szer=15m
18.500	L	pomost stalowo - drewniany								pomost stal. - .drew 15x10 z dojściem 15 x 2
18.750	L	nab.								rekreacyjne, betonowe 35 m , kąpielisko 30x18 pomost 35x2 przystań żeglarska KWB Adamów
18.900	P	nab.								betonowe + kąpielisko 40x15



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrz. n.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
19.850	P	zrzut wód chłodniczych "dużego obiegu" el. Konin, i EL. Pątnów wodospad								kanal szer. 30 umocniony płytami
21.000	P	wieś Głębockie								
21.000	L	wieś Stanisławowo								
21.750	L	U. rm								
21.950		pd Ewn							11.0	
22.430		pd Ewn							11.0	
22.460		rurociąg naftowy napowietrzny "Przyjaźń"					5.08	4.88		
22.500	P	wieś Żółwiniec								
22.530		rurociąg naftowy podwodny "Przyjaźń"								
22.600		kabel energetyczny podwodny Pern Płock								
22.750		Mt drogowy Żółwiniec			1	30.5	6.28	6.08		konstrukcja żelbetowa
22.800		pd Ewn							11.0	
23.300	P	M. Nowa Ruda								
23.500 24.100		Jez. Czarne								
23.680	L	U. rm								
24.000	L	wieś Gawrony								
24.130 24.250	P	jaz piętrzący Q=13m3/s, b=2,0m, pd Ewn							11.0	kl. bud. I rok bud. 1985
24.240		Śl. nr 3 Gawrony, śr wys. piętrzenia 3,55	59.6	9.6						"0" dół 78,91 "0" góra 80,65; kl bud. I rok bud. 1946-48
24.240		śluzantówka								
25.850	L	M. Koszewo								
25.850		Śl. nr 4 Koszewo, śr. wys piętr. 3.76 m rok bud 1946-48	59.6	9.6						"0" góra - 75,416; "0" dół 75,411



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
26.200		Mt. drogowy Koszewo			1	30.0	6.5	5.65		konstr. żelbet
26.460	P	U. Noteci wschodniej								zastawka z kładką b=4,0 m
27.500	L	U. rz Lisewki								b=3.0 m
29.000	L	M. Warzynowo								
29.000	P	M. Broniszewo								
29.500	L	M. Gopłana								
29.800		pd Ewn							11.0	
30.000	P	M. Wywoźnia								
31.590	P	M. Przewóz								
31.590		Mt drogowy Przewóz			1	30.5	6.57	5.62		"0" 75,675
32.000	P	M. Mielnica Duża								
32.000		Połączenie Kanału Ślesińskiego z Jeziorem Gopło								
32.000		Granica Zarządów Zlewni w Poznaniu i Bydgoszczy								
Jezioro Gopło od km 32,00 do km 59,50										
Jezioro rynnowe podpiętrzone zaliczone do III kl. drogi wodnej. Szlak żeglowny oznakowany jest głównie znakami pływającymi - pławami, także znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi 50 m . Głębokości na szlaku wahają się od 1.80 do 2.40 m w zależności od poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.										
32.000		Początek jez. Gopło								
43.200		pm Złotowo - Ostrówek								Prom wahadłowy publiczny (Urząd Miasta w Kruszwicy)
56.900	L	Kruszwica - Ośrodek Sportów Wodnych								
57.200		Mt drogowy, betonowy w Kruszwicy			1	28	5.4	4.8		Mt 1-przędłowy



Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. Napowietrzn.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
57.200	L	Kruszwica wodowskaz								"0" 74,642 ; max 77,31 ex 76,68; min 76,36 (w okresie żeglugi); min 75,87 (poza okresem żeglugi)
57.800	L	Uę. dla Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy								
57.840		Mt fabryczny kolejowy, wąskotorowy, betonowy			1	16	5.4	4.8		Mt 1-przędłowy
58.000	L	nab. Uę. Cukrowni w Kruszwicy								długość nabrzeża 300 m
59.000	P	U. rm								
59.500		Koniec jez. Gopło.								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Prześla żeglowe m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
Rzeka Noteć Górna od km 59.50 do km 121.60										
Rzeka skanalizowana przepływająca przez kilka jezior zaliczona do kl. Ia drogi wodnej. Posiada dwie śluzy żeglugowe - komorowe. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 15 do 20 m. Głębokości na szlaku wahają się od 0,80 do 1,20 m w zależności od poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.										
59.500		Początek rz. Notci Górnej								
59.600		Mt drogowy, stalowy w Kobylnikach			1	16	5.1	4.5		Mt 1-przęsłowy
59.600		pd Ewn							8	
59.700		pd Ewn							8	
59.900		pd Ewn							8	
60.000		pd Ewn							8	
60.200	P	U. rm Bachorze								
61.130		zk. Gazociąg								
61.200		pd Ewn							9	
61.300		Początek jez. Szarlej								
62.100		Koniec jez. Szarlej								
62.100		pd Ewn							10	
63.500		pd Ewn								
64.600		Mt stalowy, kolejowy, wojskowy			1	18	4	3.5		Mt 1-przęsłowy
65.200		zk. gazociąg								
66.000		pd Ewn								
67.380		Mt stalowy, kolejowy w Mątwach			1	18	3.4	2.8		Mt 1-przęsłowy
67.410		pd Ewn								
67.460		Mt drogowy, betonowy w Mątwach			1	18	5	4.4		Mt 1-przęsłowy
67.460	P	nab.								
67.510		pd Ewn							10	
67.550	P	Uę. dla IZChem Mątwy								
67.600		pd Ewn							8	



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
67.660		Rurociąg tłoczny							10	
67.800		pd Ewn							9	
68.150		pd Ewn							10	
68.300		pd Ewn							9	
69.550	P	Zrzut ścieków z Zakładów Sodowych w Mątwach								
69.880		pd Ewn							9	
69.930		pd Ewn							9	
70.100	P	U. rm - Rowu Rąbińskiego								
70.250		pd Ewn							9	
70.300		pd Ewn							9	
71.260		pd Ewn							10	
73.600		pd Ewn							9	
74.100		Mt - drogowy, drewniany w Leszczycach			1	18	4.8	4.3		Mt 1-przęsłowy
74.500		pd Ewn							10	
74.760		Mt - kolejowy, stalowy w Kościelecu			1	5.8	3.6	3.2		Mt 1-przęsłowy
74.810		Syfon Janikowskich Zakładów Sodowych							10	
75.334		pd Ewn							10	
75.475		zk. wodociąg Kościelec - Węgierce								
75.490		Mt drogowy, drewniany			1	17	4.5	4		Mt 1-przęsłowy
75.512		pd Ewn							8	
76.100		pd Ewn							10	
76.840		zk. gazociąg do Janikowa								
77.240		Mt drogowy, drewniany w Gorzanach			1	16	5.1	4.6		Mt 1-przęsłowy
77.300		pd Ewn							9	
78.950		Mt drogowy, betonowy w Lechowie			1	18	5	4.5		Mt 1-przęsłowy
79.018		pd Ewn							10	
79.950		pd Ewn							9	



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
80.290		gazociąg podwodny								
80.358		pd Ewn							9	
80.400		pd Ewn							10	
80.400	L	Jaz zastawkowy w Pakości								
80.650		pd Ewn							9	
80.800		pd energetyczny podwodny								
80.940		Śl nr 1 w Pakości wodowskaz górny wodowskaz dolny	42	4.93						śluza komorowa, napęd ręczny, spad 1,84 m "0" 72,869 (max 446, ex 387, min 353) "0" 72,763 (max 259, ex 203, min 169)
80.940		Mt drogowy, drewniany			1	4.9	3.69	2.9		Mt 1-przędłowy
80.940		siedziba NW Pakość								
81.010		gazociąg podwodny								
81.030	L	U. rz Noteci Zachodniej								
81.090	P	U. rm - ściek Zakładów Sodowych w Mątwach								
81.120		Mt kolejowy, stalowy w Pakości			1	20	6	5.5		Mt 1-przędłowy
81.400	P	U. rm								
81.800	P	Zrzut ścieków z oczyszczalni w Pakości								
81.900		zk. pd Tf.								
81.920		Mt drogowy, betonowy w Pakości			1	20	5.2	4.8		Mt 1-przędłowy
81.920		M. Pakość								
81.920		zk. ruociąg								
81.930		Mt-kładka dla pieszych			1	20		4.8		Mt 1-przędłowy
82.080		zk. ruociąg do oczyszczalni								
82.130	P	U. ścieku miejskiego								
82.400	P	U. rm								
82.430	L	U. rm								





Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
82.450		pd Ewn							10	
83.059		pd Ewn							10	
83.470		zk. gazociąg								
83.700		pd Ewn							10	
84.000		Początek jez. Mielno								
85.000	P	M. Łącko - Jacht Klub Polski Inowrocław								
89.000		Koniec jez. Mielno								
89.430	P	U. ścieku z Inowrocławia (Smyrnia)								
89.700		Początek jez. Wojdał								
90.000		Koniec jez. Wojdał								
90.200		pd Ewn							10	
90.210		Mt drogowy, betonowy w Wojdału			1	15	5.4	5		Mt 1-przęsłowy
91.200		pd Ewn							9	
93.700		Początek jez. Sadłogoszcz								
95.900		Koniec jez. Sadłogoszcz								
96.000		U. ścieku z gorzelni Piehcin								
96.060		pd Ewn							9	
96.200		pd Ewn							8	
98.700		pd Ewn							9	
98.840		Mt drogowy, betonowy w Barcinie			1	15	5.5	5		Mt 1-przęsłowy
99.000		pd Ewn							8	
99.140		Mt drogowy, betonowy w Barcinie			1	15	4.3	3.8		Mt 1-przęsłowy
99.400		Mt stalowy (kładka dla pieszych) w Barcinie			1	15	5.4	4.9		Mt 1-przęsłowy
99.400		M. Barcin								
99.400	L	Brzeg przystosowany do cumowania niewielkich jednostek pływających, slip								
99.770		Wodowskaz Barcin								"0" 73,079
101.000		Granica NW Pakość i Łabiszyn								
101.900		Początek jez. Pturek (Wolickie)								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
103.200		U. dawnej drogi wodnej Folusza (km. 0,0 – 11,40)								
104.200		Koniec jeziora Pturek (Wolickie)								
104.560		Mt drogowy żelbetowy Barcin – Żnin			1	19	5,17	4,71		
104.800	P	M. Pturek								
105.500		pd światłowodowy podw. zk								
105.500		pd podwodny etylenu zk.								
105.550		pd podwodny etylenu zk.								
107.700	P	M. Lubostroń - zabytkowy pałac, park, restauracja, koncerty, noclegi								
109.790		Mt drogowy, stalowy Lubostroń – Żnin, Łabiszyn			1	12,5	4,95	4,5		
109.830		pd gazowy, podwodny zk.								
109.900		pd światłowodowy podwodny zk.								
110.570		pd E								
110.700		nitka podwodna kanalizacji sanitarnej zk.								
113.315		pd E								
115.000	P	wylot wody deszczowej								
115.725		wlot do kanału jazowego RZGW								
116.070		pd Enn							7	
116.080		M. Łabiszyn								
116.080		Śl. nr 2 Łabiszyn wodowskaz górny wodowskaz dolny	42,00	4,93						śluza komorowa, napęd ręczny, spad 2,39 m „O” = 70,590 Kr maks. 74,92 ekspl. 74,48 min. 74,37 „O” = 70,590 Kr maks. 72,33 ekspl. 72,09 min. 72,06



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
116.080	L	siedziba NW Łabiszyn								
116.080		Mt drogowy żelbetowy z podwieszonymi mediami			1	5,00	3,54	3,30		
116.120		pd Tf.								
116.120	L	wylot rm								
116.450		jaz zastawkowy RZGW								Jaz trzyprzęsłowy
116.506		pd Eśn							9,60	
116.400		jaz zastawkowy młyna Łabiszyn								
116.515		pd E							10,40	
116.720		Mt drogowy miejski z podwieszonymi mediami			1	15,50	3,745	3,505		w budowie
116.800		pd E								
116.900	P	wylot z kanału jazowego								
116.950		Mt drogowy żelbetowy Łabiszyn – Szubin			1	33,25	5,05	4,81		
117.020		pd Tf. – podwodny zk.								
117.040		pd Tf. – podwodny zk.								
117.880	L	U. kolektora oczyszczalni ścieków m. Łabiszyn								
117.860		pd Eśn								
118.145		pd Eśn								
118.840		Mt drogowy żelbetowy Pakość (Łabiszyn) – Bydgoszcz (Brzoza) z podwieszonymi mediami			1	37,00	5,30	5,08		
119.290		pd E							10	
121.550		włot na kanał jazowy RZGW								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
Kanał Górnonotecki od km 121,60 do km 146,60										
Kanał sztuczny łączący rzekę Noteć Górną z Kanałem Bydgoskim zaliczony do kl. I a drogi wodnej. Posiada sześć śluz żeglugowych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 15 do 20 m.Głębokość wody w kanale waha się od 0,80 do 1,20 m w zależności od poziomu piętrzenia. okres nawigacji: od kwietnia do listopada.										
121.600		Kanał Górnonotecki km 121,60 – 146,60 zk.								
121.600	P	Uę. na Kanał Nowonotecki z jazem zastawkowym								
121.650	P	Uę. Smolno								
121.760		pd Enn – elektrowni wodnej pd Enn							9,76 9,76	
121.780		Śl. nr 3 Antoniewo wodowskaz górny wodowskaz dolny	42,00	5,01						śluz komorowa, napęd ręczny, spad 1,58 m „O” = 68,790 Kr maks. 72,15 ekspl. 71,96 min. 71,93 „O” = 68,790 Kr maks. 70,55 ekspl. 70,38 min. 70,20
121.780		Jaz zastawkowy RZGW								Jaz trzyprzęsłowy
121.870		wylot z kanału jazowego RZGW								
122.500		pd E								
122.740		Mt drogowy żelbetowy			1	37,00	5,13	4,99		
123.510		pd Enn								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
123.870		pd Eśn								
124.550		wlot do kanału jazowego RZGW								
124.650	P	Uę. Przylęk - zastawka								
124.650	L	Uę. Rzywno - zastawka								
124.750	L	wlot do kanału elektrowni wodnej								
124.770		Jaz zastawkowy RZGW								Jaz trzyprzęsłowy
124.780	L	elektrownia wodna								
124.835	L	wylot z elektrowni wodnej								
125.050		pd E								
125.080		pd Enn								
125.090		Śl. nr 4 Frydrychowo wodowskaz górny wodowskaz dolny	42,00	5,00						śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,02 m „O” = 65,830 Kr maks. 70,45 ekspl. 70,33 min. 70,15 „O” = 65,830 Kr maks. 67,51 ekspl. 67,31 min. 67,29
125.350		wylot z kanału jazowego RZGW								
127.000		Granica NW Łabiszyn i Lisi Ogon								
127.900	P	U.rm								
130.080	P	Dębinek-Jaz główny zastawkowy								
130.180		Dębinek- Śl. nr 5 -Dębinek Pd	42,0	5,0						Śluza komorowa, napęd ręczny, spad 1,73 m g „0”=63,27 m npm Kr (max. 414, ex 399, min. 397) d „0”=63,27 m npm Kr (max. 253, ex 225, min. 151)





Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowe m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
130.530	P	U. rz Stara Noteć Rynarzewska								
130.790		pd Enn							8,0	
130.790		Dębinek- Śl. nr 6 - Dębinek Pn	42,0	5,0						Śluza komorowa, napęd ręczny, spad 0,83 m g „0”=63,094 m npm Kr (max. 271, ex 243, min. 169) d „0”=63,094 m npm Kr (max. 181, ex 160, min.149)
130.780		Mt drogowy nad śluzą nr 6			1	5,0	4,2	4,0		
131.200	P	U. rowu zasilającego								
132.500	P	U.rm								
133.700		pd Ewn							10,0	
133.800	L	U.rm								
135.200	L	U.rm								
136.500	L	U.rm (przelew)								
136.580	L	Kruszyn-Jaz powodziowy zastawkowy								
136.580		zk.								
136.600	L	U.rm								
136.950		Mt Kruszyń- most drogowy na trasie Bydgoszcz-Poznań			1	36,0	4,6	4,4		
137.050		pd Tf.							10,0	
137.100		zk.								
137.450		Mt kolejowy na trasie Bydgoszcz-Kcynia			1	27,4	5,6	5,4		
139.000		pd Eśń							10,0	
139.400	P	Murowaniec- zrzut wód popłucznych								
142.340		Mt w Łochowie- most drogowy na trasie Łochowo-Murowaniec			1	21,6	4,6	4,4		
142.350		pd Tf.							8,0	
142.660		pd Tf.							8,0	





Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
143.000		pd Eśn							12,0	
144.360		Mt w Łochowie-most drogowy na trasie Bydgoszcz-Nakło			1	12,6	4,2	4,0		
144.370		pd Tf.							7,0	
144.400		pd Enn							8,0	
144.400		pd Tf.							7,0	
144.970		pd Tf.							6,0	
144.980		pd Enn							8,0	
144.980	L	Łochowo- Jaz zastawkowy								
144.980		Śl. nr 7 - Łochowo	42,0	5,0						Śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,10 m g „0”=59,948 m npm Kr (max. 480, ex 460, min. 439) d „0”=59,948 m npm Kr (max. 180, ex 150, min. 150)
144.980		Mt drogowy nad śluzą nr 7			1	5,0	3,9	3,6		
144.980		Przejście kablowe nad głową dolną śl. nr 7 – pd Enn							3,6	
145.000		pd Enn							10	
145.150	L	M. Łochowo- siedziba NW Lisi Ogon								
145.240		pd Eśn							10,0	
145.300		pd Enn							9,0	
145.350	L	Lisi Ogon- Jaz zastawkowy								
145.350		Śl. nr 8 - Lisi Ogon	42,0	5,0						Śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,17 m g „0”=56,933 m npm Kr (max. 482, ex 452, min. 452) d „0”=56,764 m npm Kr (max. 192, ex 152, min. 152)



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
145.350		pd Enn							7	
145.900	L	U.rm								
146.600		U. Kanału Górnonoteckiego do Kanału Bydgoskiego w km 23,20.								

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 38,9										
Kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne - rz. Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry) zaliczony do II kl. drogi wodnej. Posiada sześć śluz żeglugownych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 28 do 30m. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,60 do 2,00 m w zależności od poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.										
12.500	L	rz. Brda skanalizowana, siedziba Zarządu Zlewni w Bydgoszczy								
14.400		Początek Kanału Bydgoskiego								
14.600		Mt kolejowy			1	32	5.2	4.7		
14.800		Mt (kładka na dolnej głowie śluzy Okole)			1	9.6	7.34	6.84		
14.800		Śl. nr 3 - Okole	57.4	9.6						śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,58m g"0" wodowskazu 33,28 m npm (max 43,56 ex 43,46 min 43,04) d"0" wodowskazu 33,28 m npm (max 36,59 ex 35,88 min 35,50)
15.000		Mt drogowy, 2-ga nitka ul Grunwaldzkiej			1	20	4.8	4.7		
15.040		pd Eśń							15.7	
15.040		Ciepłociąg					4.5	4.4		
15.100		Mt drogowy prz ul. Grunwaldzkiej			1	20	4.9	4.8		
15.270		pd Enn							11.9	
15.270		pd Enn							11	
15.730		Mt kolejowy na trasie Kutno - Piła			1	24	4.72	4.62		
15.750		Mt drogowy przy ul. Mińskiej			1	24	4.98	4.88		
15.760		pd Tf							8	

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
15.970		Mt (kładka na dolnej głowie śluzy Czyżkówko)			1	9.6	7.54	7.44		
15.970		Śl. nr 4 - Czyżkówko	57.4	9.6						śluza komorowa, napęd elektryczny (awaryjny ręczny), spad 7,52m g"0" wodowskazu 40,88 m npm (max 51,17 ex 50,98 min 50,62) d"0" wodowskazu 40,88 m npm (max 43,56 ex 43,46 min 43,04)
16.100	L	PŻ - przy klubie Gwiazda								Przystań przy wlocie do starego Kanału Bydgoskiego, własność miasta Bydgoszczy
16.350		Wodociąg			1	28	4.59	4.4		
16.550		pd Enn							10.5	
16.650		Gazociąg			1	28	5.49	5.31		
17.000		pd Eśn							12.68	
17.670		pd Tf							8	
18.300		Rurociąg, kładka dla pieszych			1	28	5.89	5.71		
18.480		pd Eśn							10.1	
18.500		pd Eśn							13.97	
18.740		U. odprowadzenie wód i ścieków								z dzielnicy Osowa Góra
18.760		pd Ewn							10.1	
19.150		Przejście nadwodne -kanalizacja			1	28	5.47	5.29		
19.440		U. odprowadzenie wód i ścieków								z dzielnicy Osowa Góra
19.670		pd Eśn							11.32	
19.740		pd Eśn							17	

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Prześła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
19.780		U. odprowadzenie ścieków								z oczyszczalni ścieków Osowa Góra
19.800		pd Eśn							10.1	
19.830		pd Eśn							10.6	
19.880		pd Eśn							10.74	
19.920		U. odprowadzenie wód i ścieków								kanalizacja dzielnicy Osowa Góra
19.950		Mt drogowy (na głowie śl. Prądy)			1	9.6	4.04	3.85		
20.000		Śl. nr 5 - Prądy	57.4	9.6						śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,82m g"0" wodowskazu 48,48 m nrm (max 55,04 ex 54,80 min 54,53) d"0" wodowskazu 48,48 m nrm (max 51,17 ex 50,98 min 50,62)
20.810		Mt drogowy , przy obwodnicy Bydgoszczy			1	24	5.34	5.1		
20.970		Mt drogowy (na dolnej głowie śluzy Osowa Góra)			1	9.6	4.02	3.78		
20.970		Śl. nr 6 - Osowa Góra	57.4	9.6						śluza komorowa, napęd ręczny, spad 3,55m g"0" wodowskazu 52,28 m nrm (max 58,66 ex 58,35 min 58,23) d"0" wodowskazu 52,28 m nrm (max 55,04 ex 54,80 min 54,53)
22.880		Mt droga rolnicza			1	18	4.62	4.31		
23.200	L	U. Kanału Górnonoteckiego								

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
23.200		Granica NW Czyżkówko - Nakło - Lisi Ogon								
26.000	P	M. Zielonczyn								
27.000	P	M. Strzelewo Kol.								
28.000	L	M. Niedola								
30.150	P	Uę. Minikowo								
31.000	P	M. Ślesin								
31.500	L	M. Gorzeń								
31.500		Mt drogowy Gorzeń-Ślesin			1	25	4.81	4.5		Mt żelbetowy 1-przęsłowy
31.920	L	Uę. rów dopływowy								
32.560	L	Uę. rów dopływowy								
32.800	P	Uę. rów dopływowy								
33.150	L	Uę. rów dopływowy								
34.050	L	Przepompownia Potulice								
35.000		Granica powiatów Bydgoszcz - Nakło								
36.230	L	Uę. rów dopływowy cukrowni Nakło								
36.850		pd Ewn							12	
36.950	L	Uę. rów dopływowy								do stawów Chobielin
36.980	P	Jaz ulgowy Józefinki								Jaz zastawkowy, dwa otwory
37.100	L	Uę. rów dopływowy								
37.200		Śl. nr 7 - Józefinki wodowskaz górny wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl komorowa, napęd ręczny, spad 1,83 m "0" 54,07 m npm (max 459 ex 428) "0" 54,05 m npm (max 260 ex 247)
37.200		Mt drogowy Nakło - Występ			1	9.6	6.13	6		
38.200	L	Uę. rów dopływowy								
38.400	L	Uę. rów dopływowy								

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Prześła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
38.700	L	Uę. rów dopływowy								
38.900		Śl. nr 8 - Nakło Wschód wodowskaz górny wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,91 m "0" 52,10 m npm (max 455 ex 444) "0" 52,09 m npm (max 277 ex 254)
38.900		Koniec Kanału Bydgoskiego								
Rzeka Noteć dolna od km 38,9 km 176.2										
Rzeka skanalizowana zaliczona do kl. I b drogi wodnej. Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi. Posiada czternaście śluz żeglugowych - komorowych. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 25 do 30 m. Głębokości tranzytowe wahają się od 1,20 do 1,60 m w zależności od poziomu piętrzenia. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.										
39.100	L	U. rz. St. Noteć Rynarzewska								
39.250	P	U. kanału ulgowego								
39.300		pd Ewn							12	
39.500	P	U. rm								
39.550		pd Ewn							12	
39.590	P	U. rm								
39.700	P	marina								właściciel: miasto Nakło
39.800	L	PŻ - Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej								
39.900		Mt drogowy Nakło - Kcynia			1	25	4.85	4.64		
39.950	P	U. rz. Śleski								
39.980	P	U. kanalizacji								
40.000	P	M. Nakło i siedziba NW Nakło								
40.000		pd Ewn							12	
40.500		pd Ewn							12	
40.700	P	U. rm								

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
40.900		Mt kolejowy Nakło - Kcynia			1	14	5.08	4.87		
41.000		pd Ewn								
41.400		PŻ przy młynie								
42.300	P	Uę. rów nawadniający								
42.700		Śl. nr 9 - Nakło Zachód wodowskaz górny wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,72 m "0" 53,23 m npm (max 157 ex 139) "0" 49,43 m npm (max 287 ex 247)
42.700	P	Jaz południowy								Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek
42.700	P	Jaz północny								Jaz zastawkowy, 6 dwudzielnych zastawek
42.800	P	U. rm								
43.000	P	U. kanalizacji miejskiej								
43.000	L	U. rm								
43.000		pd Ewn							12	
44.500	P	U. rowu z oczyszczalni biol.								
45.500	L	U. rm								
46.000	P	U. rm								
47.000	L	M. Polichno								
49.500	L	U. rm								
50.400	L	U. cieku Rów Młyński								
53.400		Śl. nr 10 - Gromadno wodowskaz górny wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, napęd ręczny, spad 2,08 m "0" 46,79 m npm (max 505 ex 481) "0" 46,42 m npm (max 323 ex 275)

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
53.400		Jaz północny								Jaz zastawkowy, 6 zastawek
53.400		Jaz południowy								Jaz zastawkowy, 6 zastawek
53.400		Mt drogowy Samostrzel - Gromadno			1	9.6	6.15	5.67		
54.600	P	U. rz. Rokitki								
55.000	L	U. rm								
57.000	P	U. rz. Łobzonki								
57.600	P	M. Żelazno								
57.700	L	U. rm								
58.900	P	U. rm								
61.700	P	U. rm								
62.100		Mt drogowy Osiek - Smogulec			1	13.4	6.55	5.9		
62.150	P	pomost do cumowania								PZW
62.430	L	U. rowu spustowego								spust ze stawów rybnych
62.460	L	U. rowu spustowego								spust ze stawów rybnych
62.500	L	U. rowu spustowego								spust ze stawów rybnych
63.400	L	U. rz. Kcynikanka								
68.200		Śl. nr 11 - Krostkowo wodowskaz górny wodowskaz dolny	57.4	9.1						śl. ziemna z głowami mur., napęd ręczny, spad 0,43 m "0" 46,75 m npm (max 308 ex 274) "0" 46,42 m npm (max 291 ex 231)
68.200		Jaz iglicowy								
68.500		pd Ewn							12	
70.000	P	M. Heliodorowo								
70.000		Granica NW Nakło i NW Ujście								
70.350	L	U. rm								
70.350	P	U. rm								
71.350	P	U. rm								
71.800	L	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
72.050	P	U. rm								
72.150	P	U. rm								
72.580	P	U. rm								
72.820	L	U. rm								
72.880	P	U. rm								
72.980	P	U. rm								
73.050	P	U. rm								
73.080	P	U. rm								
73.150	P	U. rm								
73.270	P	U. rm								
73.320	P	U. rm								
73.450	P	U. rm								
73.500	P	U. rm								
73.620	P	U. rm								
73.640	P	U. rm								
73.700	P	U. rm								
73.760	P	U. rm								
73.850	P	U. rm								
73.920	P	U. rm								
73.960	P	U. rm								
74.000	P	U. rm								
74.050	P	U. rm								
74.200	L	U. rm								
74.300	P	U. rm								
74.350	P	U. rm								
74.460	P	U. rm								
74.590	P	U. rm								
74.700	P	U. rm								
74.800	P	U. rm								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
74.850	P	U. rm								
74.900	P	U. rm								
74.980	P	U. rm								
75.080	P	U. rm								
75.200	P	U. rm								
75,26,	P	U. rm								
75.750	P	U. rm								
75.950	L	U. rm								
76.050	P	U. rm								
76.090		Mt drogowy na trasie Szamocin-Białośliwie			1	17	5.2	4.6		Mt konstr.żelbet.5 przęsł.
76.090	P	Wodowskaz Białośliwie								"0" =46,66 m Kr; SW=176cm; WWŻ= 244 cm
76.100		pd Ewn							12	
76.450	L	U. rm								
76.470	P	M. Dworzakowo								
76.560	P	U. rm								
76.600	P	U. rm								
76.680	P	U. rm								
76.720	P	U. rm								
76.630	P	U. rm								
76.800	P	U. rm								
76.800	P	U. rm								
76.930	L	M. Szamocin								
77.450	P	U. rm								
77.750	P	U. rm								
77.900	P	U. rm								

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
78.050	P	U. rm								
78.150	L	U. rm								
78.200	P	U. rm								
78.280	P	U. rm								
78.370	P	U. rm								
78.400	P	U. rm								
78.500	P	U. rm								
78.660	P	U. rm								
78.700	P	U. rm								
78.730	P	U. rm								
78.750	P	U. rm								
78.750	L	U. rm								
78.880	L	U. rm								
78.920	P	U. rm								
78.920	P	U. rm								
78.980	P	U. rm								
79.150	P	U. rm								
79.200	P	U. rm								
79.400	P	U. rm								
79.500	P	U. rm								
79.590	P	U. rm								
79.820	L	U. rm								
79.980	L	U. rm								
80.120	P	U. rm								
80.150	P	U. rm								
80.200	L	U. rm								
80.250	P	U. rm								
80.400	L	U. rm								
80.400	P	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
80.450	P	U. rm								
80.550	P	U. rm								
80.550	L	U. rm								
80.600	P	U. rm								
80.680	P	U. rm								
80.720	P	U. rm								
80.780	P	U. rm								
80.800	P	U. rm								
80.800	L	U. rm								
80.800	L	U. rm								
80.920	L	M. Antoniny								
80.990	P	U. rm								
81.000	P	U. rm								
81.080	L	U. rm								
81.100	L	U. rm								
81.150	L	U. rm								
81.150	P	U. rm								
81.200	L	U. rm								
81.250	P	U. rm								
81.300	P	U. rm								
81.530	P	U. rm								
81.550	P	U. rm								
81.580	P	U. rm								
81.580	L	U. rm								
81.650	P	U. rm								
81.880	P	U. rm								
81.880	L	U. rm								
81.910	L	U. rm								
81.910	L	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
81.970	P	U. rm								
81.990	P	U. rm								
82.000	L	U. rm								
82.120	L	U. rm								
82.260	P	U. rm								
82.300	P	U. rm								
82.350	P	U. rm								
82.400	P	U. rm								
82.450	P	U. rm								
82.500	P	U. rm								
82.550	P	U. rm								
82.580	P	U. rm								
82.600	P	U. rm								
82.630	P	U. rm								
82.650	P	U. rm								
82.680	P	U. rm								
82.700	P	U. rm								
82.720	P	U. rm								
82.740	P	U. rm								
82.750	L	U. rm								
82.770	P	U. rm								
82.800	P	U. rm								
82.800	P	U. rm								
82.830	L	U. rm								
82.850	P	U. rm								
82.880	P	U. rm								
83.110	P	U. rm								
83.260	L	U. rm								
83.350	P	U. rm								





POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
83.830	L	U. rm								
84.150	L	U. rm								
84.230	L	U. rm								
84.310	P	U. rm								
84.500	L	U. rm								
85.150	P	M. Miasteczko								
85.610	P	U. rm								
86.100	P	U. rm								
86.300	P	U. rm								
86.800	L	U. rm								
87.150	P	U. rm								
88.000	P	U. rm								
88.000	P	U. rm								
88.400	L	U. rm								
88.400	L	U. rm								
88.600	P	U. rm								
88.610	P	U. rm								
89.200	P	U. rm								
89.250	L	U. rm								
89.900	P	U. rm								
90.350	P	U. rm								
90.400	P	U. rm								
90.600	P	U. rm								
91.150	P	U. rm								
91.200	P	U. rm								
91.250	P	U. rm								
91.300	P	U. rm								
91.350	L	U. rm								
91.400	P	U. rm								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
91.700	P	U. rm								
91.800	P	U. rm								
92.300	P	U. rm								
92.400	L	U. rm								
92.600	P	U. rm								
92.650	P	U. rm								
92.800	L	U. rm								
92.980	P	U. rm								
93.280	P	U. rm								
93.850	L	U. rm								
93.900	P	U. rm								
94.050	L	U. rm								
94.100	L	U. rm								
94.550	L	U. rm								
94.680	L	U. rm								
94.700	P	U. rm								
94.800	L	M. Milcz								
94.800		Mt drogowy na trasie Milcz-Kaczory			1	15	6	5.4		Mt żelbet. 5 przęsł.
95.080		pd Ewn							10	
95.100		pd Ewn							10	
95.450	P	U. rm								
95.500	P	U. rm								
95.650	L	U. rm								
95.800	P	U. rm								
96.100	P	U. rm								
96.300	L	U. rm								
96.400	P	U. rm								
96.400	L	U. rm								
96.460	P	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
96.500	P	U. rm								
96.500	P	U. rm								
96.550	L	U. rm								
96.580	P	U. rm								
96.600	P	U. rm								
96.800	L	U. rm								
96.800	L	U. rm								
96.900	P	U. rm								
96.950	P	U. rm								
96.950	P	U. rm								
96.100	L	U. rm								
97.000	L	U. rm								
97.200	P	U. rm								
97.200	L	U. rm								
97.500	L	U. rm								
97.600	P	U. rm								
97.600	P	M. Dziembowo								
97.600		Mt kolejowy na trasie Poznań-Piła			1	15	5.2	4.6		Mt konstr. stal. I przęsłowy
97.700	P	U. rm								
97.800	L	U. rm								
98.000	P	U. rm								
98.000	L	U. rm								
98.050	L	U. rm								
98.100	L	U. rm								
98.100	L	U. rm								
98.150	P	U. rm								
98.200	L	U. rm								
98.250	L	U. rm								
98.250	P	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowe m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
98.300	P	U. rm								
98.500	L	U. rm								
98.550	P	U. rm								
98.600	L	U. rm								
98.700	P	U. rm								
98.750	P	U. rm								
98.780	P	U. rm								
98.780	P	U. rm								
98.800	L	U. rm								
98.900	L	U. rm								
99.000	L	U. rm								
99.000	L	U. rm								
99.500	P	U. rm								
99.700	L	U. rm								
99.750	P	U. rm								
99.800	L	U. rm								
99.800		pd Ewn							19	
99.850	P	U. rm								
99.900	L	U. rm								
100.000	L	U. rm								
100.000	L	U. rm								
100.130	P	U. rm								
100.150		pd Ewn							9	
100.200	L	U. rm								
100.400	L	U. rm								
100.450	P	U. rm								
100.500	L	U. rm								
100.500	P	M. Nietuszkowo								
100.550	L	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
100.700	P	U. rm								
100.800	P	U. rm								
100.850	P	U. rm								
100.850	L	U. rm								
100.900	L	U. rm								
100.950	P	U. rm								
101.000	P	U. rm								
101.100	P	U. rm								
101.200	P	U. rm								
101.250	P	U. rm								
101.300	P	U. rm								
101.500	P	U. rm								
101.600	L	U. rm								
101.600	L	U. rm								
101.650	P	U. rm								
101.700	L	U. rm								
101.730	P	U. rm								
101.800	P	U. rm								
101.900	P	U. rm								
101.900	P	U. rm								
102.000	L	U. rm								
102.050	P	U. rm								
102.100	P	U. rm								
102.150	P	U. rm								
102.200	P	U. rm								
102.600	P	U. rm								
103.400	P	U. rm								
103.420	P	U. rm								
103.900	P	U. rm								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
104.100	P	U. rm								
104.150	P	U. rm								
104.250	P	U. rm								
104.300	P	U. rm								
104.360	P	U. rm								
104.400	P	U. rm								
104.450	P	U. rm								
104.550	P	U. rm								
104.800	P	U. rm								
105.250	P	U. rm								
105.360	L	U. kanału miejskiego otwartego								zrzut ścieków deszczowych
105.440		pd Ewn							10	
105.800		Mt drogowy w Ujściu			1	18	5.3	4.7		Mt żelbetonowy 3 przęsłowy ciąg drogi kraj. nr. 11
105.800	P	Wodowskaz – Ujście								"0" = 45.46 m Kr SW=265cm WWŻ=325cm
105.800		siedziba NW - Ujście								
105.850	L	pomost do cumowania								UMiG - Ujście
106.000		M. Ujście								
106.100	P	U. rz. Gwda								
106.200		pd Ewn							12	
106.250	P	Kanał portowy								wjazd do nieczynnego portu
106.350		pd Ewn							12	
106.400	L	nab.								Nabrzeże załadunkowe Huty szkła w Ujściu

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
106.600		Mt kolejowy (Bzowo Goraj - Piła)			1	57	4.88	4.3		Mt stalowy 3 przęsłowy.
106.610	P	Zrzut ścieków								Zrzut wody z oczyszczalni w Ujściu.
106.750	L	Uę.								Ujęcie wody dla huty szkła w Ujściu.
106.750		pd Tf.							12	
108.100	L	Odnoga wodna								
109.100	L	M. Mirosław								
109.370	P	U. rm								
109.600		Pd Ewn							12	
109.840	L	U. rm								
111.080	L	U. rm								
111.150	P	U. rm								
111.860	P	M. Stobno								
111.860	L	Śl. nr 12 - Nowe Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, spad 1,71 m; napęd ręczny "0" = 44,56 m Kr SW=304cm WWŻ=350cm "0" = 44,66 m Kr SW=123cm WWŻ=214cm
111.860	P	Jaz								Jaz zastawkowy I przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przędła upustowe o szer. po 7,96 m
111.860		pd Ewn							9	
111.910	L	U. rm								
112.280	P	U. rm								
112.600	P	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
112.980	L	U. rm								
113.670	P	U. rm								
116.690	L	U. rm								
116.790	L	U. rm								
116.850	L	Uę.								Ujęcie wody dla żwirowni w Walkowicach
116.880	L	U. rm								
116.970	P	U. rm								
117.470	P	U. rm								
117.700	L	M. Biała								
117.730	L	M. Walkowice								
117.730	L	Śl. nr 13 - Walkowice Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, spad 1,42 m, napęd ręczny "0" = 43,15 m Kr SW=246cm WWŻ=330cm "0" = 42,85 m Kr SW=134cm WWŻ=215cm
117.730	P	Jaz								jaz zastawkowy I przęsło żegl. szer. 10,0 m, 2 przędła upustowe po 7,96 m
117.780		pd Ewn							9	
117.790		pd Ewn							12	
117.800	L	U. rm								
117.850	P	U. rm								
118.700	P	U. rm								
118.720	L	U. rm								





POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
119.600		pm								Prom górnolin. ład. 10,0 ton
119.610	P	U. rm								
119.620	P	M. Radolin								
119.980	L	Odnoga wodna								
120.300	P	U. rm								
121.000	L	M. Romanowo-Górne								
121.180	P	U. rm								
122.030	P	U. rm								
122.190	L	U. rm								
122.460	L	U. rm								
122.500	P	U. rm								
122.660	L	Śl. nr 14 - Romanowo Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57.4	9.6						śl. komorowa, spad 1,29 m, napęd ręczny "0" = 41,39mKr SW=242cm WWŻ=316cm "0" = 41,43mKr SW=109cm WWŻ=204cm
122.660	P	Jaz								jaz zastawkowy I przęsło żeglug. szer.10,0 m, 2 przęsła przepustowe szer. po 7,96 m
122.740		pd Ewn							9	
122.770		pd Ewn.							12	
122.830	P	U. rm								
123.000		Granica NW Ujście i Lipica								
123.030	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
124.000	L	M. Romanowo Górne								



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
124.700	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
126.500	L	M. Romanowo Dolne								
126.750	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
127.000	P	M. Kuźnica								
127.350	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
127.650	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
128.270	P	elektrownia wodna - w budowie								wł.: J. Ambroziak, Piła
128.330	L	Śl. nr 15 – Lipica Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57,40	9,60						Śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,41 m „O” =39,65 m npm Max – 344 cm, Eks – 255 cm „O” = 39,803 m npm Max – 200 cm, Eks – 99 cm
128.330	P	Jaz								Zastawkowy, trzyprzęsłowy
128.400		pd Enn							7,0	
128.430		pd Enn Tf.							7,0	
128.600	P	Odnoga wodna								Ujście rowu odsiakowego
128.920	P	U. rm								śluzka, ujście Kanału Rudnica
129.100	L	U. rm								śluzka, ujście Kanału Romanowo
129.900	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
130.600		pd Ewn							9,0	
130.700	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
130.000		pd Ewn							9,0	śluzka wałowa, wpustowa
131.800	L	Oświetlone miejsce rekreacyjne / biwakowe								

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
131.890	L	U. rm								
131.960		pd Eśn							6,0	
131.980		Mt drogowy w Czarnkowie			1	20	5,1	5,0		
131.980	L	Wodowskaz Czarnków								„O” = 38,31 m npm Eks. – 229 cm Al.. – 304 cm
131.990		pd Enn							7,0	
132.000	L	Limnigraf								IMI GW
132.000		M. Czarnków								
132.100	L	przystań żeglarska - marina								Urząd Miasta w Czarnkowie
132.200	L	basen byłej stoczni								własność: Hygea
133.070	L	U. kolektora ściekowego								Miejska Kanalizacja i Wodociągi Czarnków
133.990	L	U. ścieku miejskiego								
134.250	L	Uę. przemysłowej								„Ekopłyta” Czarnków
134.350	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
134.550	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
134.900	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
135.000	P	M. Zofiewo								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
136.24	P	Śl. nr 16 - Pianówka Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57,40	9,60						Śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,55 m „O” = 37,55 m npm Max – 375 cm, Eks – 283 cm „O” = 37,53 m npm Max –225 cm, Eks – 130 cm
136.210	L	Jaz								Zastawkowy, trzyprzęsłowy
136.260	L	U. rm								śluzka, ujście rowu odsiakowego,
136.280		pd Enn							7,0	
136.400	P	U. rm								śluzka, ujście rowu odsiakowego
136.850	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
136.950		pd Enn							10,0	
136.200	L	U. strumyka								
137.300	L	M. Pianówka								
138.400	L	M. Góra								
139.800	P	Odnoga wodna								
140.900	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
141.240		pm								pm na uwięzi, górnolinowy; Rejon Dróg Wojewódzkich Czarnków
141.240	L	M. Ciszkowo								
141.900	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
143.050	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
143.120		pd Tf.							7,0	



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
143.140	L	Śl. nr 17 - Mikołajewo Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57,40	9,60						Śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,30 m „O” = 35,53 m npm Max – 359 cm, Eks – 269 cm „O” = 35,55 m npm Max – 200 cm, Eks – 137 cm
143.140	P	Jaz								Zastawkowy, trzyprzęsłowy
143.180	P	U. rm								śluzka, ujście rowu odsiakowego
143.210		pd Enn							7,0	
143.300	L	U. rm								śluzka, ujście rowu odsiakowego
143.550		pd Eśń							10,0	
143.600	P	U. rm								śluzka, ujście kanału Stara Noteć
144.400	P	U. rm								śluzka, ujście kanału melioracyjnego
144.850	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
145.000	P	M. Jędrzejewo								
145.850	L	Odnoga wodna								
147.000	L	M. Gulcz								
147.450	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
147.650	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
148.200	P	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa
148.400	L	U. rm								śluzka wałowa, wpustowa

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
148.840	P	Śl. nr 18 – Rosko Wodowskaz górny Wodowskaz dolny	57,50	9,60						Śl. komorowa, napęd ręczny, spad 1,46 m „O” = 33,99 m npm Max – 325 cm, Eks – 267 cm „O” = 33,99 m npm Max –221 cm, Eks – 121 cm
148.840	L	Jaz								Zastawkowy, trzyprzęsłowy
148.840	P	Siedziba NW Lipica								
148.880		pd Tf.							6,0	
148.910		pd Enn							7,0	
148.930	P	U. rm								Ujście rowu odsiawkowego
149.500	L	U. rz. Gulczanka								
149.800	P	U. rm								śluzka, ujście kanału melioracyjnego
150.000		Granica NW Lipica i Wieleń								
150.000	P	M. Nowe Dwory								
150.750	L	M. Rosko								
150.870	L	U. rm								
154.830	P	U. rm								
155.080	P	U. m								
155.310	L	U. rm								
155.470	L	U. rm								



POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrzn.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
155.530	P	ŚL. nr 19 - Wrzeszczyna	57.4	9.6						Śl. komorowa,napęd ręczny, spad 1,53 m,łd g"0" 32,01 m npm (max. 369, ex. 34,720) d"0" 32,00 m npm (max.194, ex. 119)
155.530	L	Jaz Wrzeszczyna								Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m
155.580		pd Enn							6	
155.650	L	U. rm							.	
155.660	P	U.rm								
156.890	L	U.rm								
157.000	L	M. Wrzeszczyna								
157.750	L	U.rm								
158.000	P	M. Folsztyn								
159.490	P	U.rm								
161.070	P	U. rm								
161.110	L	U. rm								
161.180	P	U. rm								
161.370	L	U. rm								
161.500	P	ŚL. nr 20 - Wieleń	57.4	9.6						Śl. komorowa,napęd ręczny, spad 1,02 m, łd g"0" 29,92 m npm (max. 352, ex. 282) d"0" 29,97 m npm (max. 216, ex. 181)
161.500	L	Jaz Wieleń								Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m
161.550		pd Enn							6	



Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędza żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
161.570	P	U.rm								
161.850	L	U.rm								
162.000		M. Wieleń								
162.100	P	siedziba NW Wieleń								Id
162.200		Mt drogowy w Wieleniu			1	35	4.91	4.57		Mt betonowy na przyczółkach
163.100		pd Eśń								
163.170	P	U.rm								
163.780	L	U.rm								
166.800		pd Eśń								
167.000	L	M. Jaryń								
167.710	P	U. rm								
168.570	L	U. rm								
169.200	P	U. rm								
169.950	P	U. rm								
169.800		zk.								
169.960		pd Tf.								podwodny
169.980		pd Tf.								podwodny
170.220	L	U. rm								
170.380		Mt kolejowy na trasie Poznań-Krzyż			1	30	4.8	3.4		Mt stalowy na przyczółkach
170.450		zk.								
170.470	P	U. rm								
170.500	L	M. Drawski Młyn								
170.970	P	Śl. nr 21 - Drawsko	57.4	9.6						Śl. komorowa,napęd ręczny, spad 1,60 m, Id g"0" 28,498 m npm (max. 297, ex. 269) d"0" 28,39 m npm (max. 175, ex. 120)

Kilometraż	Brzeg	Miejscowości,urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Śluzy		Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych , inne.
			Wymiary użyteczne m		Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. linii ponad WWŻ m	
			Długość	Szerokość	Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
170.970	L	Jaz Drawsko								Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m
170.970		pd Enn							6	
171.100		pd Tf.							5	
171.150	P	U.rm								
171.180	L	U.rm								
171.500	P	M. Lubcz Wielki								
171.530	P	U.rz Molita								
171.750		pd Ewn								
171.800		pd Ewn								
172.750		pd Ewn								
172.800		pd Ewn								
174.000	L	M. Drawsko								
174.050		Mt drogowy na trasie Drawsko-Krzyż			1	35	5.5	5		Mt betonowy dwuprzęsłowy
174.450	L	przystań żeglarska YNDZEL								własność: U.G. Drawsko
174.810	P	U.rm								
175.620	P	U.rm								
176.000	P	M.Krzyż Wilkp.								
176.200	P	Śl.nr 22 - Krzyż	57.4	9.6						Śl. komorowa,napęd ręczny, spad 1,64 m, łd g"0" 26,62 m npm (max. 320, ex. 271) d"0" 26,61 m npm (max. 204, ex. 108)
176.200	L	Jaz Krzyż								Jaz zastawkowy, 1 otwór żeglugowy szer.10m, 2 upustowe szer.7,96m

Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz. n	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
Rzeka Noteć Dolna swobodnie płynąca - nieskanalizowana od km 176,2 do km 226,1								
Rzeka wolnopłynąca zaliczona do II kl. drogi wodnej. Koryto rzeki jest obudowane budowlami regulacyjnymi. Szlak żeglowny oznakowany jest znakami brzegowymi. Szerokość szlaku wynosi od 30 do 35 m. Głębokość tranzytowa wynosi: - przy SNW 1,20 m - przy SW 2,00 m. Okres nawigacji: od kwietnia do listopada.								
176.250		pd Enn						
176.320	P	U.rm						
176.800	P	pt, schr., zim						nieczynne
177.200	P	U. rz Drawy						
177.200		Granica NW Wieleń i Drezdenko						
177.200	P	Granica Zarządów Zlewni w Poznaniu i Bydgoszczy						
177.400	P	M. Nowe Bielice						
179.000	L	M. Moczydła						
180.270		granica województw lubuskiego i wielkopolskiego						
181.000	L	M. Chelst						
182.100	P	M. Stare Bielice						
182.600		Mt drogowy	1	46	10.25	8.5		
184.000	L	M. Kosin						
185.550		Mt kolejowy - nieczynny	1	52	8.35	6.6		
185.700	L-P	zaporą wodną zniszczoną						
187.400		pd Eśn					30	
187.500		pd Ewn					28	
187.660	P	NW Drezdenko-port RZGW P-ri						
188.000	P	U. rm						
188.150	P-L	m. Drezdenko						
188.150		Mt drogowy	1	50	6.35	4.6		

Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przędła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
188.150	P	Wodowskaz Drezdenko						"0" = 24,21; SNW=117; SW=205; WWŻ=380
188.500	P	Fabryka Kappa						
190.000	P	M. Klesno						
191.125	L	U. rz Stara Noteć						
193.450	P	kanal przepom.Głęboczek						
193.500	P	U. starorzecza						
194.000	P	M. Głęboczek						
197.600	P	M. Trzebicz						
197.600	P	Mt drogowy	1	50	5.75	4		
199.000	P	M. Przynotecko						
203.000	P	M. Błotno						
205.900	P	kan. przep. Gościmiec						
206.500	L	U. strumienia Gościmka						
207.230	P	M. Gościmiec						
207.230		Mt. drogowy	1	48	5.57	4		
209.800	L	U. rm						
212.750	P	M. Górecko						
214.000	L	M. Lipki Małe						
214.700	P	U. Kan. przep. Górecko						
216.000	L	M. Górki Noteckie						
220.000	L	U. Kan. przep.Ludzisławice						
220.000	L	M. Ludzisławice						
221.000	L	M. Polichno Nowe						
224.000	L	U. Kan. przep. Nowe Polichno						
225.000		M. Santok						
225.200	P	U. Kan. przep. Santok						
225.300	P	U. Kanału Puls						

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA - ODRA

Kilometraż	Brzeg	Miejscowość, urządzenia i budowle wodne, wodowskazy, inne wyszczególnienia	Mosty				Przewody linii przesył. napowietrz.	Uwagi dotyczące: wodowskazów, portów, nabrzeży i przystani, budowli i urządzeń wodnych, inne
			Przęsła żeglowne m		Wzniesienie spodu konstrukcji ponad		Wznies. Linii ponad WWŻ m	
			Liczba	Szerokość	SW NPP m	WWŻ m		
225.300	P	U. rm						
225.590		Mt drogowy	1	50	7.5	4.6		
225.600	P	Przystań Santok						nab. bet. dł 300m wł UG w Santoku
226.100		granica NW Drezdenko NW Gorzów Wlkp						
226.100		U.rz Noteci do rz Warty						